



---

**BOM-20**

**FICHA TÉCNICA**

---

**BOM-20** es una emulsión acuosa de resina sintética especialmente diseñada para una variedad de usos en los sistemas Bomanite®, **principalmente como** compuesto de curado y sellado de los pavimentos y revestimientos **Bomacrete®, Facrete®, Bobeton®, estuco Andalusí®, Integral Colors, Wall Liner, Agretex® y Countertops.**

**BOM-20** está especialmente recomendada para el curado y sellado de los sistemas **Bomanite®** en cuyas instalaciones se desee una superficie curada que evite la evaporación acelerada del agua de amasado y por lo tanto, la deshidratación del hormigón o mortero y también la acondiciona para recibir la resina selladora BOM-40. (Para mas información consulte con nuestro dto. Técnico).

---

#### **CARACTERISTICAS GENERALES:**

- |  |   |
|--|---|
| ✓ <b>Impermeabilidad máxima en morteros.</b>   | ✓ <b>Resistencia al hielo y deshielo.</b>         |
| ✓ <b>Resistente a los Rayos UV.</b>            | ✓ <b>Reduce el riesgo de fisuración</b>           |
| ✓ <b>Reducida Porosidad superficial.</b>       | ✓ <b>Muy Resistente a ataques químicos</b>        |
| ✓ <b>Gran modulo de elasticidad.</b>           | ✓ <b>Rápida puesta en servicio.</b>               |
| ✓ <b>Aumenta la resistencia a la abrasión.</b> | ✓ <b>Se adhiere a cualquier sustrato estable.</b> |
- 

#### **PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:**

- **No aplicar** por debajo de 5°C ni por encima de los 30°C
  - **No aplicar** con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo muy fuerte.
  - **No aplicar** en superficies manchadas por grasas, con polvo etc.
  - **No combinar** componentes de otros sistemas con los Bomanite, tal acción genera efectos no controlados y exonera de cualquier tipo garantía.
- 

#### **PRESENTACION Y USO:**

**Envase:** Garrafas de 5, 10 y 25 Litros. Etiquetado en rosa.

**Tiempo de almacenamiento:** Hasta 12 meses en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y de la humedad.

**Mantenimiento:** Para que la garantía de 10 años que ofrecemos sea aplicable a cualquiera de nuestras obras y ejecuciones, será obligatorio que cada 18-24 meses se realice un mantenimiento y la inspección un profesional autorizado de Bomanite. Estas necesidades son causadas por la intensidad del tránsito y por los agentes físico-químicos al que haya sido sometido. Cada obra y ejecución de Bomanite, debe tener un mantenimiento obligatorio, siempre por profesionales que garanticen la calidad y el aspecto físico originario.

**Consumo recomendado: Curado y sellado:** 0,250 L/m<sup>2</sup>.

**Procedimiento de instalación:** Consultar el manual de formación del sistema **Bomacrete®**.

---

**Nota importante:** Nuestras recomendaciones técnicas sobre la aplicación, ya sean efectuadas por escrito, verbalmente u otro medio, siguen nuestro mejor saber y entender y deben considerarse sólo como indicaciones sin compromiso. Se podrán examinar los productos suministrados por nosotros con el fin de comprobar la idoneidad y aptitud para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos es responsabilidad del cliente puesto que se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control. Se sobreentiende que garantizamos la calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras condiciones generales de venta y consumo.

Esta ficha técnica, queda revisada y aprobada por el Responsable del área técnica con **fecha, Abril de 2010**, mediante inclusión en la lista de Documentos en vigor del Área técnica. Este documento reemplazará a todos aquellos sobre polímeros, selladores y capas de rodadura de color **Bomacrete®** anteriores a la fecha indicada.

---



---

**Bomanite**  
IBERICA S. L.

BOMANITE® es una marca registrada por  
BOMANITE CORPORATION en USA y en EUROPE.  
La reproducción total o parcial está prohibida sin el  
consentimiento expreso de Bomanite Ibérica, S.L.

**BOMANITE IBERICA, S.L.**

Oficina Central y Fábrica: Polígono Industrial Majarabique C/ Comedia, Nave 22 Ctra. Sevilla – Cazalla Km. 4,5  
41300 -San José de la Rinconada (Sevilla) España

Tlf. Atención al cliente: (+34) 902 120 782 Tlf : (+34) 95 490 26 56 Fax : (+34) 95 438 91 16

[www.bomaniteiberica.com](http://www.bomaniteiberica.com)

[www.bomaniteeurope.eu](http://www.bomaniteeurope.eu)