

## DESENCOFRANTE-L10

### FICHA TÉCNICA

## BOMANITE

El Agente Desencofrante Bomanite es un hidrocarburo, que se aplica en los procesos de estampación de hormigón fresco y que permite un desmoldeado de los moldes utilizados para crear superficies texturadas de Hormigón. Este líquido desmoldeado evita suciedad por manchas de polvo.

#### CARACTERÍSTICA Y CUALIDADES

- No genera manchas después del desmoldeado.
- Biodegradable.
- Fácil aplicación.

#### INFORMACIÓN GENERAL

<b>Envasado</b>	Garrafas 25 litros. aprox. Etiquetado en Verde.
<b>Color</b>	Líquido amarillento transparente.
<b>Consumo</b>	0,1 Kg./ m <sup>2</sup> en condiciones normales

**Mantenimiento** Todas las instalaciones Bomanite deberían tener un mantenimiento regular por un concesionario Bomanite de modo que se mantenga siempre una buena calidad y buen aspecto físico. Cada 18-36 meses, las instalaciones se deberían revisar para limpiar y resellar el pavimento, tanto como lo requieran la intensidad y el volumen de tráfico al que han sido sometido.

**Precauciones** Usar mascarillas o respiradores. Evitar el contacto con los ojos. Guardar fuera del alcance de los niños. Una inhalación prolongada puede provocar irritación en garganta y pulmón. Para mayor información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

**Nota importante** Esta especificación queda revisada y aprobada por el Responsable de Fabricación con fecha 15 de Noviembre de 2007 mediante su inclusión en la Lista de Documentos en Vigor del Área de Fabricación. Este documento reemplazará a todos aquellos sobre Agente Desencofrante BOMANITE anteriores a la fecha indicada.