

DESENCOFRANTE FICHA TÉCNICA

BOMANITE

El Agente Desencofrante Bomanite es un derivado del talco pigmentado, que se aplica en los procesos de estampación de hormigón fresco y que permite un desmoldeado de los moldes utilizados para crear superficies texturadas de Hormigón. Además el desencofrante proporciona variaciones de color respecto de la capa de rodadura, dando lugar a atractivas destonificaciones, veteados y envejecimientos. El Agente Desencofrante Bomanite se aplica por personal especialmente formado y equipado por los concesionarios Bomanite.

CARACTERÍSTICA Y CUALIDADES

- Proporciona excelentes efectos decorativos.
- Totalmente hidrófobo.
- Proporciona variaciones de color realzan las superficie texturadas de impresión (moldes).

INFORMACIÓN GENERAL

Envasado	Sacos anti-humedad de 10 Kg. aprox. Etiquetado en Verde.
Color	25 colores estándar Bomanite. Ver carta de colores del Endurecedor .
Consumo	0,1 Kg./ m ² en condiciones normales (ausencia de viento,...)

Mantenimiento Todas las instalaciones Bomanite deberían tener un mantenimiento regular por un concesionario Bomanite de modo que se mantenga siempre una buena calidad y buen aspecto físico. Cada 18-36 meses, las instalaciones se deberían revisar para limpiar y resellar el pavimento, tanto como lo requieran la intensidad y el volumen de tráfico al que han sido sometido.

Precauciones Usar mascarillas o respiradores. Evitar el contacto con los ojos. Guardar fuera del alcance de los niños. Una inhalación prolongada puede provocar irritación en garganta y pulmón. Para mayor información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Nota importante Esta especificación queda revisada y aprobada por el Responsable de Fabricación con fecha 15 de Noviembre de 2007 mediante su inclusión en la Lista de Documentos en Vigor del Área de Fabricación. Este documento reemplazará a todos aquellos sobre Agente Desencofrante BOMANITE anteriores a la fecha indicada.